

Link do produktu: <http://katalog.elfon.com.pl/kontrola-dostepu-la-kd1e-p-414.html>



Kontrola Dostępu LA-KD1E

Opis produktu

Kontrola dostępu z czytnikiem zbliżeniowym RFID

- obsługa breloków/kart zbliżeniowych (standard EM/Unique125kHz)
- zasięg czytnika RFID : od 2 do 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- pamięć 2000 kodów użytkowników/ kart
- obsługa 1 strefy
- hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- stopień szczelności IP68
- podświetlana „gumowana” klawiatura
- wejście/ wyjście Wiegand 26 bit na zewnętrzny czytnik /kontroler
- współpraca z czytnikiem LA-KDR232
- funkcja dzwonka
- obsługa rygli rewersyjnych i zwor elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC)
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- zabezpieczenie blokadą klawiatury
- wyjście alarmowe
- regulacja czasu otwarcia 0-99s
- regulacja trwania alarmu 0-3 minuty
- podświetlenie LED
- wymiary 120x56x20 mm
- zasilanie 12V-24V DC
- pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- pobór mocy w trybie czuwania : ok. 25mA
- zakres temperatur pracy: -45 st.C / +60st.C
- maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)

LA-KD1E to autonomiczne urządzenie kontroli dostępu z portem komunikacyjnym Wiegand 26, dzięki któremu można dołączyć np.: zewnętrzny czytnik LA-KDR232 umożliwiający uruchomienie dodatkowego czytnika RFID po drugiej stronie drzwi lub podłączenie dodatkowego kontrolera. Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku (klasa szczelności od IP65 do IP68 w zależności o sposobu montażu). Kontrola dostępu oferuje możliwość zapamiętania 2000 użytkowników w postaci zapisu indywidualnych kodów, kart zbliżeniowych lub kombinacji kod plus karta.